



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 500 TS 20W-50



Aceite multigrado mineral para motores nafteros y Diesel, con aditivos especialmente seleccionados para una alta performance de lubricación.

UTILIZACIÓN

- Recomendado para todo motor naftero de automóviles y utilitarios livianos.
- Puede utilizarse también en motores Diesel de automóviles y utilitarios livianos.
- Apto para uso a alta temperatura.

Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo para conocer la recomendación del fabricante

PERFORMANCE

Especificaciones Internacionales

ACEA : A3/B3
API : SL/CF

OEMs

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00 (nivel)
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1 (nivel)

VENTAJAS

- Propiedades detergentes y dispersantes que mantienen limpias las piezas del motor, y previenen en particular la formación de lodos oscuros y la aglomeración de partículas.
- Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación; previene la degradación temprana a alta temperatura.
- Ayuda a prevenir el desgaste, particularmente en el sistema de distribución.
- Performance anti- corrosión y anti- espuma.
- Resistencia al esfuerzo mecánico que asegura buena lubricación en servicio tanto en frío como en caliente.
- Apto para motores que funcionan con combustible sin plomo; no daña al convertidor catalítico.

CARACTERISTICAS

	Método	Unidad	SAE Grado 20W-50
Densidad @ 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	900
Viscosidad @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	169,8
Viscosidad @ 100°C	ASTM 445	mm ² /s	18,65
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	123
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	- 27
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	244

Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

Total Especialidades Argentina S.A.

Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina
1/1

EVOLUTION 500 TS 20W-50
Rev.: 08/2014

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.