



Una marca de **TOTAL**

EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40



Lubricante semisintético ELF de altas prestaciones, especialmente desarrollado para los motores de gasolina y diesel, optimizado para responder a las severas exigencias de los motores de inyección directa más recientes.

UTILIZACIÓN

Todos los motores de gasolina y diesel

Inyección directa e indirecta

Condiciones de trabajo extremas.

- Recomendado especialmente para los motores diesel, equipados o no con turbo, utilizable también en motores de gasolina de los turismos, monovolúmenes y furgonetas.
- Particularmente adaptado a las exigencias de los motores diesel de tecnología reciente, especialmente en las motorizaciones de inyección directa, con o sin Common Rail.
- Perfectamente adaptado a todos los tipos de trayectos (ciudad, carretera y autopista) y a las condiciones más extremas (altas temperaturas)

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

**Especificaciones internacionales
Homologaciones de constructores**

ACEA : A3/B4; API : SN/CF
VOLKSWAGEN VW 501.01/ 505.00
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1
Renault Diesel (antes de octubre de 2007)

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Prestaciones óptimas

- Tecnología semisintética ELF, que asegura un mantenimiento de las prestaciones durante el período de uso del lubricante, respondiendo a las necesidades de los constructores que indican en los períodos de mantenimiento de los vehículos..
- Excelentes propiedades detergentes que aseguran un gran limpieza del motor y las prestaciones del motor durante más tiempo.

Propiedades específicas « Diesel » reforzadas

- Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores de inyección directa. Este tipo de inyección mejora la potencia de los motores y el par a bajo régimen, disminuyendo el consumo de carburante, pero aumentando la temperatura de funcionamiento. Por lo que es importante utilizar un lubricante capaz de proteger el motor a mayores temperaturas de trabajo..

Aumento de la duración de la vida del motor

- Alto índice de viscosidad, lo que permite un excelente mantenimiento a alta temperatura de la viscosidad, al mismo tiempo que una rápida lubricación en el arranque. Esta óptima protección a cualquier temperatura de funcionamiento del motor alarga la vida de los motores.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 10W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	873
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96,81
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	14,81
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	160
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 24
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	232

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40
Abril 2016 / marzo 2013



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.