



## Ficha de Produto

### BP Visco 2000 20W-50

Tecnologia de Protecção de Motor Cleanguard

#### Descrição

BP Visco 20W-50 com tecnologia de protecção de motor Cleanguard mantém o seu motor limpo por mais tempo.

O seu motor trabalha melhor se o motor for mantido limpo.

A tecnologia Cleanguard mantém o seu motor limpo, impedindo que os resíduos carbonosos e lamas adiram às zonas sensíveis do motor e aos canais de lubrificação.

A tecnologia Cleanguard reduz a formação de resíduos carbonosos e lamas envolvendo-os para não aderirem às peças do motor.

#### Aplicações

Visco 2000 20W-50 é adequado para utilização em motores a gasolina e Diesel de automóveis em que o construtor recomenda lubrificantes SAE 20W-50 com as especificações ACEA A3/B3, API SN ou anteriores.

#### Vantagens

BP Visco 2000 20W-50 é um lubrificante de elevada qualidade que proporciona:

- Limpeza do motor comprovada
- Protecção efectiva do motor em condições normais de condução.

#### Características Típicas

Designação	Método	Unidades	BP Visco 2000 20W-50
Densidade a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,877
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18,0
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	149
Viscosidade CCS a -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6090
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	135
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-30
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0,99
Ponto de Inflamação, v.f.	ASTM D93	°C	202

## Especificações

ACEA A3/B3  
API SN

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

BP Visco 2000 20W-50

18 Apr 2018

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo  
213 891 400  
[www.bplubrificantes.pt](http://www.bplubrificantes.pt)

