



Ficha de Produto

BP Visco 5000 10W-40

Tecnologia Cleanguard para protecção do motor

Descrição

BP Visco com a Tecnologia Cleanguard para protecção do motor, é um lubrificante para motores parcialmente sintético premium, adequado para utilização em automóveis a gasolina ou diesel onde o fabricante recomenda um produto com as especificações abaixo indicadas. A Tecnologia Cleanguard mantém o seu motor limpo, prevenindo sujidades como resíduos carbonosos e lamas de aderirem aos componentes críticos do motor e entupirem canais de lubrificação.

Aplicações

BP Visco 5000 10W-40 é adequado para utilização em motores a gasolina e diesel de viaturas ligeiras onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 10W-40 de acordo com as especificações API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 ou anteriores.

BP Visco 5000 10W-40 está aprovado pelo Grupo VW para viaturas que requerem as especificações VW 501 01 / 505 00 e viaturas Mercedes que exigem a MB-Approval 229.1.

Vantagens

BP Visco 5000 10W-40 é um lubrificante parcialmente sintético para motores que fornece

- Limpeza melhorada do motor
- Protecção avançada para condições normais de utilização
- Reduzido consumo de lubrificante

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	BP Visco 5000 10W-40
Densidade relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscosidade CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6800
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	99
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	148
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-36
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	204
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.2

Especificações

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01/ 505 00

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

BP Visco 5000 10W-40
03 May 2013
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

BP Portugal , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.bplubrificantes.pt

