


QUARTZ 5000 15W-40



Lubricante multigrado para motores nafteros y diesel

USOS

- **TOTAL QUARTZ 5000** fue desarrollado para cumplir los requerimientos de motores nafteros y diesel de vehículos livianos de pasajeros y camionetas.
- **TOTAL QUARTZ 5000** puede utilizarse en cualquier condición de operación (tráfico urbano, carretera, autopista), en cualquier época del año.
- **TOTAL QUARTZ 5000** se adapta a vehículos equipados con catalizadores, y que utilicen combustible sin plomo o gas.

PERFORMANCE

Especificaciones	ACEA 2010 API	A3/B3 SL/CF
OEMs	PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295 Nafta y Diesel PSA MB-approval 229.1 (nivel) VW 501.01/505.00 (nivel)	



VENTAJAS

- Lubricante multigrado. Cumple las normas API SL/CF y ACEA A3/B3, lo que garantiza una perfecta lubricación y protección del motor y una inmejorable resistencia a la oxidación.
- Proporciona una película lubricante estable que ofrece una excelente lubricación desde el arranque gracias a su adecuada fluidez en frío y a su alta estabilidad frente a las elevadas temperaturas generadas en el motor.
- Su elevada capacidad detergente y dispersante evita la formación de todo tipo de depósitos, manteniendo en su seno los residuos originados en la combustión. La ausencia de depósitos en las ranuras de pistón asegura una perfecta estanqueidad de la cámara de combustión, manteniéndose la potencia del vehículo durante su vida útil.
- Posee una notable capacidad antidesgaste, que ayuda a alargar la duración de todas las piezas en movimiento.
- Los aditivos utilizados confieren al lubricante una alta capacidad antioxidante, antiespumante, anticorrosiva y antiherrumbre.
- Es perfectamente compatible con juntas y retenes, según las exigencias más severas de los fabricantes de automóviles

CARACTERISTICAS

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40	Unidad	15W-40
Densidad @ 15°C	kg/m ³	884.9
Viscosidad @ 40°C	mm ² /s	107.20
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	14,3
Índice de viscosidad	-	136
Punto de inflamación Cleveland	°C	234
Punto de escurrimiento	°C	-30

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo.

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

QUARTZ 5000 15W-40
Rev: 07/2013

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.