



## Castrol EDGE 10W-60

Reforçado com TITANIUM FST™ - Resistência para a Máxima Performance

### Descrição

Os avanços na tecnologia dos motores levaram a um aumento da potência e eficiência, significando um maior esforço e pressões mais elevadas do que anteriormente.

O único elemento que mantém os componentes do motor afastados é o lubrificante, necessitando assim de ser forte e de se manter forte.

Castrol EDGE é a nossa gama de lubrificantes para motor mais forte e avançada de sempre. O **TITANIUM FST™** duplica a sua resistência da película lubrificante, evitando a sua quebra e reduzindo o atrito.

*Castrol EDGE reforçado com **TITANIUM FST™**: Ajudando o seu motor a manter a máxima performance*

### Aplicações

Castrol EDGE 10W-60 é adequado para utilizar em Supercarros onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 10W-60 de acordo com as especificações ACEA A3/B4 incluindo: Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF. Por favor consulte o manual da sua viatura para uma correcta recomendação

Castrol EDGE 10W-60 está aprovado para utilizar em Supercarros onde o fabricante exige um produto com a especificação VW 501 01 / 505 00 incluindo Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron. Por favor consulte o manual da sua viatura para uma correcta recomendação

Castrol EDGE 10W-60 está aprovado para utilizar em motores Koenigsegg.

Castrol EDGE 10W-60 está aprovado para utilizar em modelos BMW Série M.

Quando estiver a escolher o lubrificante, por favor consulte sempre o manual da sua viatura e as especificações do produto indicadas posteriormente. Pode também, ser adequado para utilizar em outras viaturas.

### Vantagens

Castrol EDGE 10W-60:

- Maximiza a performance do motor no curto e no longo prazo
- Reduz os depósitos no motor para ajudar a maximizar a resposta do mesmo \*
- Promove excepcionais níveis de protecção numa vasta gama de condições de utilização e temperaturas
- Provado e testado em Supercarros de marcas líderes.

\* Comparado com o limite no teste ASTM D 6593 Seq VG

## Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE 10W-60
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	22.7
Viscosidade, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	160
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	173
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.29

## Especificações

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SN/CF  
Approved for BMW M-Models  
Koenigsegg Approved  
VW 501 01/ 505 00

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE 10W-60  
16 Jun 2016  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo  
213 891 400  
www.castrol.pt

