



4000 Motion 20W-50

Aceite Motor para Gasolina y Diésel

APLICACIONES

Especialmente diseñado para vehículos diésel, turbo diésel y gasolina de inyección que lleven Catalizadores.

Para motores gasolina y diésel utilizando todo tipo de carburantes con o sin plomo, gasoil y GPL.

PRESTACIONES

NORMAS ACEA A3 / B3 - API **SL** / CF
NIVEL DE SERVICIO MB 229.1

* La norma API **SL** es más exigente que la norma API SJ en términos de resistencia al envejecimiento (intervalo de vida aumentado), impone las propiedades Anti-oxidación y una estabilidad de la viscosidad, previene la formación de depósitos y lodos en el cárter, propiedades anti-desgaste y dispersantes aumentados.

Los detergentes, dispersantes y la aditivación anti-oxidante están particularmente reforzados para resistir los intervalos de cambio de aceite recomendados por los fabricantes para los nuevos modelos de vehículos.

Protección reforzada a alta temperatura.

Anti-corrosión, Anti-espumante.

CONSEJOS DE USO

Ventajas: Según recomendación del constructor y adaptado a su utilización.

MOTUL 4000 Motion 20w50 es completamente miscible con otros aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	20W-50
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	18.0 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	163.6 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	122
Punto de congelación	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Punto de Inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D2896	9.4 mg KOH/g

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es