


TOTAL CLASSIC LL 5W-30



Aceite multigrado sintético para motores gasolina y diésel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificados con la finalidad de responder a los estándares de calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles).

APLICACIONES

Motores gasolina y diésel

- Recomendado para turismos o vehículos comerciales ligeros, motores de gasolina (multiválvulas, turboalimentados, no catalíticos) y diésel, turboalimentados o no.

Inyección directa

- Particularmente recomendado para motores recientes equipados con multiválvulas, turbocompresores e inyección directa.

Adaptado a todas las condiciones

- Para todas las rutas (ciudad, carretera, autopista) y especialmente en las condiciones de servicio más severas.
- Adecuado para las condiciones de uso más severas (puerta a puerta, conducción deportiva, arranques repetidos, ciudad, carretera).

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

Internacionales

- ACEA C3
- API SN

Cumple con los siguientes niveles de prestaciones

- BMW LL-04
- VW 504.00/507.00
- MB 229.51
- Porsche C30

VENTAJAS CLIENTES

Alto desempeño

- La mejor protección del motor contra el desgaste y la suciedad.

Vida de los sistemas de tratamiento

- Las unidades de postratamiento están protegidas durante mucho tiempo gracias a la formulación "Low SAPS", con bajos niveles de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.

Aumento de la duración del motor

- La excelente resistencia a las variaciones de temperatura garantiza la longevidad del motor y un alto nivel de eficiencia en todas las circunstancias.

Largo intervalo de cambio

- **TOTAL CLASSIC LL 5W-30** ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los fabricantes en términos de intervalos de drenaje extra largos gracias a una mayor resistencia a la oxidación..

CARACTERÍSTICAS

CLASSIC C1 5W-30	UNIDADES	
Densidad a 15 °C	Kg/m ³	851.3
Viscosidad a 40 °C	mm ² /s	56
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s	10.15
Índice de viscosidad	°C	163
Punto de congelación	mm ² /s	-36
Punto de inflamación	°C	237

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

CLASSIC LL 5W-30
Julio 2018



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.