

GALP FORMULA PLUS 15W40

Lubricante formulado con bases minerales altamente refinadas, para la lubricación de motores de vehículos ligeros a gasolina y diésel. Su uso mejora la eficiencia del motor y asegura una excelente protección del motor.

Propiedades

- Gran estabilidad de la película lubricante y mantenimiento de sus propiedades, incluso bajo condiciones extremas de presión y temperatura;
- Capacidad detergente / dispersante reforzada, garantizando una perfecta limpieza del motor por inhibición de la formación de depósitos;
- Buenas propiedades anti desgaste reduciendo drásticamente el efecto de espejo en los cilindros, el desgaste de los émbolos y del árbol de levas.

Especificaciones / Aprobaciones

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB APPROVAL 229.1

Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	15W-40
Densidad a 15°C, kg / l (D1298/ D4052)	0,886
Índice de Viscosidad (D2270)	139
Viscosidad cin a 40°C, mm ² /s (D445/ D7042)	105
Viscosidad cin a 100°C, mm ² /s (D445/ D7042)	14,3
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	231
Punto de Congelación, °C (D97/ D6892)	- 36
Nº Básico (proc.A), mgKOH/g (D2896)	12,1

Envases Disponibles

Isocontenedor 1000 L
Bidón 205 L
Cubeto 20 L
Caja 4x5 L
Caja 18x1 L

